

série

**XF**

[80-115]

## Fruteiros e Vinheteiros

- Motores de 3 ou 4 cilindros, com turbo intercooler e regulação eletrónica
- Transmissão com inversor mecânico ou hidráulico e Stop&Go
- TDF hidráulica sincronizada com 3 velocidades
- Travões integrais com comando hidrostático
- Cabine de alta visibilidade, pressurizada e robusta

 *Hürlimann*



# série XF

		XF 80	XF 90	XF 90.4	XF 100	XF 105	XF 115
<b>MOTOR</b>							
Potência	cv	75	88	88	96	102	113
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm <sup>3</sup>	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849	3 / 2.887	4 / 3.849	4 / 3.849
Binário máx. às 1.600 rpm	Nm	342	354	354	369	408	435
Regulação eletrónica		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Emissões		Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i	Tier 4i
Depósito de combustível	L	55	55	55	55	55	55
<b>POSTO DE CONDUÇÃO E CABINE</b>							
Cabine de alta visibilidade c/ ar condicionado		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Arco de proteção rebatível		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Plataforma/Cabine suspensa sobre sinoblocos		STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>TRANSMISSÃO</b>							
Caixa 30x15 / 45x45		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Inversor mecânico / hidráulico com Stop&Go		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>							
Direção hidrostática c/ bomba independente		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		60°	60°	60°	60°	60°	60°
<b>HIDRÁULICO</b>							
Controlo de esforço e posição mecânico / eletrónico		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Caudal da bomba (std)	l/min	54	54	54	54	54	54
Caudal da bomba (opc.)	l/min	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26	38 + 26
Capacidade de elevação traseira / frontal (opc.)	kg	2.800 / 1.500	2.800 / 1.500	2.800 / 2.100	2.800 / 2.100	2.800 / 2.100	2.800 / 2.100
Válvulas auxiliares		6	6	6	6	6	6
Válvulas ventrais (opc.)		4 + 2	4 + 2	4 + 2	4 + 2	4 + 2	4 + 2
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>							
Acionamento eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 - 540 ECO	rpm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 - 540 ECO - 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
TDF sincronizada 540 - 540 ECO		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
<b>TRAVÕES</b>							
Integrais c/ disco em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>PESOS E DIMENSÕES</b>							
Comprimento	mm	3.812	3.812	3.942	3.812	3.942	3.942
Distância entre eixos	mm	2.011	2.011	2.141	2.011	2.141	2.141
Largura	mm	1.514	1.514	1.588	1.618	1.618	1.588
Altura à cabine / ao arco de segurança	mm	2.296 / 2.410	2.296 / 2.410	2.321 / 2.444	2.346 / 2.469	2.346 / 2.469	2.321 / 2.444
Altura ao solo	mm	247	247	247	267	267	247
Peso	kg	2.995	2.995	3.125	2.995	3.125	3.125
<b>PNEUS</b>							
Standard	Frente	280/70R16	280/70R16	280/70R20	280/70R16	280/70R20	280/70R20
	Trás	380/70R24	380/70R24	380/70R28	380/70R24	380/70R28	380/70R28
Opcionais	Frente	280/70R20	280/70R20	300/70R20	280/70R20	300/70R20	300/70R20
	Trás	380/70R28	380/70R28	420/70R28	380/70R28	420/70R28	420/70R28
	Frente	280/70R18	280/70R18		280/70R18		
	Trás	420/70R24	420/70R24		420/70R24		

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.